

ANCINHO ENLEIRADOR / ESPALHADOR

TORNADO EBVS 3.0

- Sistema de descarga central
- Comprimento: 4,30 m
- Largura: 2,50 m
- Altura: 1,30 m
- Peso Líquido: 340,0 kg
- Potência requerida: 50 cv
- Rendimento aproximado: 1,5 à 3,00 hct/hora
- Largura de trabalho (enleirar): 3,00 à 3,40 m
- Largura de trabalho(espalhar): 3,00 m

- 2 em 1 , bate e enleira
- Sistema exclusivo de Troca rápida da posição de mola



ANCINHO ENLEIRADOR

GIROBAR - 90

- Sistema: descarga lateral
- Comprimento: 3,20 m
- Largura: 2,20 m
- Altura: 1,20 m
- Peso líquido: 340,0 kg
- Potência requerida: 25 cv
- Molas: 90 pçs

Opcionais

- Acionamento por motor hidráulico (dispensa cardam)
- 120 Molas / largura de trabalho 4,00 m

- Rendimento aproximado: 1,5 à 3,0 hct/hora
- Largura de trabalho: 3,00 m



CEIFADEIRA DE DISCOS

S 1.70-D

- Sistema: discos
- Comprimento: 3,00 m
- Largura: 0,80 m
- Altura: 0,80 m
- Peso Líquido: 320,0 kg
- Potência requerida: 50 cv
- Sistema de engate: 03 pontos
- Tomada de força (pto): 540 rpm
- Cardan: série 2000 c/ proteção
- Discos: 04 pçs com 02 facas cada
- Mola flutuante: 1 pç
- Barra de corte: constante banho em óleo SAE 90
- Facas: 08 pçs, 04 direitas, 04 esquerdas

- Levante da barra: hidráulico
- Caixa de transmissão: banho de óleo
- Capa de proteção p/ correias: 1 pç
- Capa de proteção p/ discos: 1 pç
- Correia: C-105: 03 pçs
- Fusível de segurança: automático por mola
- Rendimento aproximado: 1,5 hct/hora
- Largura de corte: 1,70 m

Opcionais

- 5 discos / largura de corte 2,05 m / 2,0 hct/hora



- Primeiro e mais completo conjunto para Feno e Pré-secado do Brasil.
- Mais de 30 anos de tradição em maquinário agrícola.
- Maquinas de fácil operação, robustas e baixo custo de manutenção.
- Assistência Técnica especializada em todo o território nacional.

Situada em Holambra/SP a STABRA possui uma linha completa de maquinário e soluções para a produção de Feno e Silagem Pré-secada, com mais de 30 anos de tradição no ramo oferecemos equipamentos robustos, de fácil operação e baixa manutenção. Nossa assistência técnica especializada atua em todo o território nacional.



Indústria Brasileira

Produtos credenciados em varias linhas de financiamentos .
Contate-nos para mais informações.



STABRA Indústria e Comércio Limitada , Máquinas e Equipamentos para Feno e Silagem Pré-secada.
Rodovia SP-107 Rod. Prof. Azin Lian, km 35,5 - Bairro Alegre, Holambra - São Paulo, 13825-000
Fone: +55 (19) 3802-1131 email: vendas@stabra.com.br www.stabra.com.br

A Stabra reserva-se o direito de alterar todo e qualquer conteúdo e quaisquer serviços oferecidos em qualquer ocasião sem aviso prévio. Recomenda-se o uso de equipamento de segurança para o operador. A reprodução parcial ou total do conteúdo apresentado neste documento, sem prévio aviso, acarretará nas penas previstas pela lei. Os rendimentos de trabalho dos equipamentos indicados são aproximados, podem variar de acordo com as condições de trabalho. De acordo com o código Nacional de Trânsito o operador deve ser habilitado. As imagens contidas neste catálogo são meramente ilustrativas, os produtos podem variar em suas características.

© Todos os direitos reservados - 2023

STABRA



EDIÇÃO 2023

ENFARDADEIRA PARA FARDOS REDONDOS

ZEUS SCF 08-10

- Sistema: recolhimento central
- Comprimento: 3,00 m
- Largura: 2,00 m
- Altura: 1,80 m
- Peso líquido: 1.600 kg
- Potência requerida: 75 cv
- Tomada de força (pto): 540 rpm
- Cardan: série 2000 c/ proteção
- Pneus: 2 pçs. 6.50/16
- Diâmetro da câmara do fardo: 1,00 x 0,80 m
- Cilindro da câmara: 11 rolos cilíndricos
- Abertura da câmara: acionamento hidráulico
- Agulha: 1 pç com acionamento hidráulico
- Rampa amortecedora para saída do fardo
- Sinalização para amarril: visual/sonoro
- Embreagem de segurança recolhedor: 1 pç
- Compartimento para 2 rolos de sisal/nylon
- Recolhedor: sistema levante hidráulico 1,50 m largura, 44 molas



- Rendimento aproximado: 30 á 60 fardos/hora
- Fardos: 1,00 m comprimento x 0,80 m diâmetro
- Peso médio 60,0 kg feno seco 14% de umidade
- Peso médio 130,0 kg pré secado 45% umidade

Opcionais

- Amarril Eletrônico Automático AES 01
- 2 pçs pneu arroseiro 12.4.28
- Conjunto aplicador inoculante

ODIN SCF 12-13

- Sistema: recolhimento central
- Comprimento: 4,00 m
- Largura: 2,40 m
- Altura: 2,40 m
- Peso líquido: 2.600 kg
- Potência requerida: 85 cv
- Tomada de força (pto): 540 rpm
- Cardan: série 5000 c/ proteção
- Pneus: 2 pçs. 11L15
- Diâmetro da câmara do fardo: 1,20 x 1,30 m
- Cilindro da câmara: 11 rolos cilíndricos
- Abertura da câmara: acionamento hidráulico
- Agulha: 1 pç com acionamento hidráulico
- Rampa amortecedora para saída do fardo
- Sinalização para amarril: visual/sonoro
- Embreagem de segurança recolhedor: 1 pç
- Compartimento para 6 rolos de sisal/nylon
- Recolhedor: sistema levante hidráulico 1,50 m largura, 44 molas



- Rendimento aproximado: 30 á 60 fardos/hora
- Fardos: 1,00 m comprimento x 0,80 m diâmetro
- Peso médio 60,0 kg feno seco 14% de umidade
- Peso médio 130,0 kg pré secado 45% umidade

Opcionais

- Amarril Eletrônico Automático AES 01
- 2 pçs pneu arroseiro 12.4.28
- Conjunto aplicador inoculante

AMARRAÇÃO AUTOMÁTICA PARA ENFARDADEIRAS

AMARRAÇÃO ELETRÔNICA AES 01

Desenvolvido pela STABRA, o amarril eletrônico é compatível com as enfardadeiras para fardos redondos modelos Zeus e Odin, pode ser adquirido como opcional de fábrica ou acoplado em equipamentos que possuem amarril hidráulico convencional. Ele facilita a operação no campo, agiliza e padroniza o processo na hora de amarrar o fardo. Pode amarrar com fios de sisal, fios de nylon, tela pantográfica ou filme plástico. Tudo em um único equipamento!

Com sistema eletrônico simplificado e fabricado no Brasil, a STABRA pensou em um equipamento fácil de operar, com manutenção simplificada e de menor custo.

- Compatível com enfardadeiras ZEUS e ODIN
- Controle eletrônico remoto
- Indicador sonoro e visual
- Contador de fardos
- Fácil operação - amarra com 1 botão
- Abre a porta traseira automaticamente
- Agulha Dupla para fios
- Freio eletromagnético regulável
- Configuração do amarril personalizada
- Amarra em até 10 segundos!



VOCÊ ESCOLHE O QUE É MELHOR!

O programa do amarril eletrônico é personalizável:

- Quantidade de passadas de fio
- Quantas voltas de tela
- Quantas voltas de filme
- Qual o nível do freio (regulagem de aperto)
- Porta traseira automática ou manual



Fardo de pré-secado
Plastificador PHS 550

Tela Pantográfica

Fio de Nylon

Filme Plástico

PLASTIFICADOR PARA FARDOS REDONDOS

SUPER PAC PHS-550 - V2

- Sistema: recolhimento lateral
- Comprimento: 5,00 m
- Largura: 2,70 m
- Altura: 2,60 m
- Peso Líquido: 1.600 kg
- Potência requerida: 55 cv
- Bomba de óleo requerida: 30 l/min
- Pneus: 2 pçs 11L15
- Mesa giratória: até 30 rpm
- Motor hidráulico: 60 lt/minuto
- Conjunto pedestal: filme 500 e 750 mm
- Mesa tombadora de fardos automático - hidráulico
- Comando triplo com cabos 3 metros: 1pç
- Rendimento aproximado: 15 á 60 fardos/hora
- Fardos: 0,80 á 1,30 m comprimento 0,80 á 1,50 m diâmetro



Capacidade de levante: 900 kg
1 camada de filme de 750 mm: 4 voltas



Opcionais

Módulo de controle eletrônico - Automático / semi-automático



- Deixa os fardos de pé
- Operação semi automática