

# ***STABRA***



**EDIÇÃO 2025**



# ENFARDADEIRA PARA FARDOS REDONDOS

## ZEUS SCF 08-10

- Sistema: recolhimento central
- Comprimento: 3,00 m
- Largura: 2,00 m
- Altura: 1,80 m
- Peso líquido: 1.600 kg
- Potência requerida: 75 cv
- Tomada de força (pto): 540 rpm
- Cardan: série 2000 c/ proteção
- Pneus: 2 pçs. 6.50/16
- Diâmetro da câmara do fardo: 1,00 x 0,80
- Cilindro da câmara: 11 rolos cilíndricos
- Abertura da câmara: Automático ou Manual
- Rampa de queda do fardo
- Sinalização para amarril: visual/sonoro
- Recolhedor: sistema levante hidráulico 1,50 m largura, 44 molas
- Compartimento para 4 rolos de sisal ou 1 Bobina de tela.



- Rendimento aproximado: 60 fardos/hora
- Fardos: 1,00 m comprimento x 0,80 m diâmetro
- Peso médio 60,0 kg feno seco 14% de umidade
- Peso médio 150,0 kg pré secado 45% umidade

### Opcionais

- 2 pçs pneu arroseiro 12.4.28
- Conjunto aplicador inoculante

## ODIN SCF 12-13

- Sistema: recolhimento central
- Comprimento: 4,00 m
- Largura: 2,40 m
- Altura: 2,40 m
- Peso líquido: 2.600 kg
- Potência requerida: 85 cv
- Tomada de força (pto): 540 rpm
- Cardan: série 5000 c/ proteção
- Recolhedor: sistema levante hidráulico 1,70 m largura, 52 molas
- Diâmetro da câmara do fardo: 1,20 x 1,30 m
- Cilindro da câmara: 16 rolos cilíndricos
- Abertura da câmara: Automático ou Manual
- Rampa de queda do fardo
- Sinalização para amarril: visual/sonoro
- Compartimento para 6 rolos de sisal ou uma Bobina de tela
- Pneus: 2 pçs. 11L15



- Rendimento aproximado: 30 a 60 fardos/hora
- Fardos: 1,20 m comprimento x 1,30 m diâmetro
- Peso médio 180,0 kg feno seco 14% de umidade
- Peso médio 400,0 kg pré secado 45% umidade

### Opcionais

- 2 pçs pneu arroseiro 12.4.28
- Conjunto aplicador inoculante


# AMARRAÇÃO AUTOMÁTICA PARA ENFARDADEIRAS

## AMARRAÇÃO ELETRÔNICA AES 02

Desenvolvido pela STABRA, o amarril eletrônico é compatível com as enfardadeiras para fardos redondos modelos Zeus e Odin, pode ser adquirido como opcional de fábrica ou acoplado em equipamentos que possuem amarril hidráulico convencional. Ele facilita a operação no campo, agiliza e padroniza o processo na hora de amarrar o fardo. Pode amarrar com fios de sisal, fios de nylon, tela pantográfica ou filme plástico. Tudo em um único equipamento!

Com sistema eletrônico simplificado e fabricado no Brasil, a STABRA pensou em um equipamento fácil de operar, com manutenção simplificada e de menor custo.

- Compatível com enfardadeiras ZEUS e ODIN
- Controle eletrônico remoto
- Indicador sonoro e visual
- Contador de fardos
- Fácil operação - amarra com 1 botão
- Abre a porta traseira automaticamente
- Agulha Dupla para fios
- Freio eletromagnético regulável
- Configuração do amarril personalizada
- Amarra em até 10 segundos!



VOCÊ ESCOLHE O QUE É MELHOR!  
O programa do amarril eletrônico é personalizável:

- Quantidade de passadas de fio
- Quantas voltas de tela
- Quantas voltas de filme
- Qual o nível do freio (regulagem de aperto)
- Porta traseira automática ou manual



Fardo de pré-secado  
Plastificador PHS 550

Tela Pantográfica

Fio de Nylon

Filme Plástico



# PLASTIFICADOR PARA FARDOS REDONDOS


## SUPER PAC PHS-550 - V

- Sistema: recolhimento lateral
- Comprimento: 5,00 m
- Largura: 2,70 m
- Altura: 2,60 m
- Peso Líquido: 1.600 kg
- Potência requerida: 55 cv
- Pneus: 2pçs 11L15
- Mesa Giratória: até 30 rpm
- Motor Hidráulico: 60 lt/min
- Conjunto pedestal: filme 500 e 750 mm
- Comando eletrônico: 1pç
- Tesoura eletrônica: 1pç
- Rendimento aprox.: 15 a 60 fardos/h com 4 voltas por camada
- Fardos: 0,80 a 1,30 m comprimento por 0,80 a 1,50 m diâmetro
- Levante do garfo: capacidade de até 900 kgs.

- Comando com operação semi automática
- Programador de voltas, parada da mesa na posição de descarga e acionamento da abertura da tesoura automáticas



**Tesoura eletrônica**



**Mesa tombadora de fardos hidráulica automática**





# ANCINHO ENLEIRADOR / ESPALHADOR

## TORNADO EBVS 3.0

- Sistema de descarga central
- Comprimento: 4,30 m
- Largura: 2,50 m
- Altura: 1,30 m
- Peso Líquido: 340,0 kg
- Potência requerida: 50 cv
- Rendimento aproximado: 1,5 á 3,00 hct/hora
- Largura de trabalho (enleirar): 3,00 á 3,40 m
- Largura de trabalho(espalhar): 3,00 m

- 2 em 1 , bate e enleira
- Sistema exclusivo de Troca rápida da posição de mola



# ANCINHO ENLEIRADOR

## GIROBAR - 90

- Sistema: descarga lateral
- Comprimento: 3,20 m
- Largura: 2,20 m
- Altura: 1,20 m
- Peso líquido: 340,0 kg
- Potência requerida: 25 cv
- Molas: 90 pçs

### Opcionais

- Acionamento por motor hidráulico (dispensa cardam)
- 120 Molas / largura de trabalho 4,00 m

- Rendimento aproximado: 1,5 á 3,0 hct/hora
- Largura de trabalho: 3,00 m






# CEIFADEIRA DE DISCOS

## S 1.70-D (4 DISCOS) / S 2.05-D (5 DISCOS)

- **Sistema: discos**
- Comprimento: 3,00 m
- Largura: 0,80 m
- Altura: 0,80 m
- Peso Líquido: 320,0 kg
- Potência requerida: 50 cv
- Sistema de engate: 03 pontos
- Tomada de força (pto): 540 rpm
- Cardan: série 2000 c/ proteção
- Discos: 04 pçs com 02 facas cada
- Mola flutuante: 1 pç
- Barra de corte: constante banho em óleo SAE 90
- Facas: 08 pçs, 04 direitas, 04 esquerdas
- Levante da barra: hidráulico
- Caixa de transmissão: banho de óleo
- Capa de proteção p/ correias: 1 pç
- Capa de proteção p/ discos: 1 pç
- Correia: C-105: 03 pçs
- Fusível de segurança: automático por mola
- Rendimento aproximado: 1,5 hct/hora
- Largura de corte: 1,70 m

### Opcionais

5 discos / largura de corte 2,05 m / 2,0 hct/hora



- Primeiro e mais completo conjunto para Feno e Pré-secado do Brasil.
- Mais de 30 anos de tradição em maquinário agrícola.
- Maquinas de fácil operação, robustas e baixo custo de manutenção.
- Assistência Técnica especializada em todo o território nacional.

Situada em Holambra/SP a STABRA possui uma linha completa de maquinário e soluções para a produção de Feno e Silagem Pré-secada, com mais de 30 anos de tradição no ramo oferecemos equipamentos robustos, de fácil operação e baixa manutenção. Nossa assistência técnica especializada atua em todo o território nacional.



Indústria  
Brasileira

Produtos credenciados em varias linhas de financiamentos .  
Contate-nos para mais informações.

**BB Agro**



STABRA Indústria e Comércio Limitada , Máquinas e Equipamentos para Feno e Silagem Pré-secada.  
Rodovia SP-107 Rod. Pref. Azin Lian, km 35,5 - Bairro Alegre, Holambra - São Paulo, 13825-000  
Fone: +55 (19) 3802-1131 email: vendas@stabra.com.br www.stabra.com.br

A Stabra reserva-se o direito de alterar todo e qualquer conteúdo e quaisquer serviços oferecidos em qualquer ocasião sem aviso prévio. Recomenda-se o uso de equipamento de segurança para o operador. A reprodução parcial ou total do conteúdo apresentado neste documento, sem prévio aviso, acarretará nas penas previstas pela lei. Os rendimentos de trabalho dos equipamentos indicados são aproximados, podem variar de acordo com as condições de trabalho. De acordo com o código Nacional de Trânsito o operador deve ser habilitado. As imagens contidas neste catálogo são meramente ilustrativas, os produtos podem variar em suas características.